

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert kicsomagolt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Visszáll meg a tekercsámat, cikkszámot, gyártási színtérét elkerülve vegett.
- Az alapnak, tisztának, száraznak, simának, valamint szírándak kell lennie. A régi festést és tapétát teljesen távolítani.

- A ragasztandó csíkokat mindenkor ugyanabban az irányban kell telekercseni és levágni. Az előre elkezdőt egyszerűen kenyjű fel.
- A rostszálak, vies tapétáinál a ragasztót közvetlenül a falra kenjük, a papírhordozó tapétáknál a falra hálótárlára. A papírhordozós tapétákat hárolatuk felől 1 /3-2/3 arányban viszszahajtjuk. A puhulási idő mindenkor és papíreösség szerint különböző. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos idejű puhuljon.

- A papírosodás során (kb. 24 óra) megszűnik. A hab- és vínyltapéták felrakásához pha gumihenger is használhat. Az éles tágak használata a felületek sérülésére nem kurtató.
- A csíkokat mindenkor széjtől illesztéssel lehúzzák. A felrakásához mindenkor és minősítődeszré (rapport) a tapéta széleit mindenkor figyelni. Oda a felrakó tapetázott azonnali ovataláson, dörzsölés felületi törlésre te. A tapetázás alatt ügyeljen az állandó hőmérséklerre és kerülje a huzatot.
- Három csík felragasztása után visszáll meg a tapéta minőségeit. Bármi hiba esetekben esetén hagyja átba a további munkát és jelezze a reklamációt. A gyártó és a kereskedő semmilyen esetben nem vállalja a hárrom csíkon túl a tapetázási költségek megtérítését. Kerülj. örizze meg a címkeket és minősítőszámokat.

Forgalmazza: JÁSZ-IRON Tapetákereskedés (5100 Jászberény, Nagykáta út 17.)  
Te: 5/15/15 07. 1. Fax: 5/15/15 079. WEB: www.jasziron.hu. E-mail: jasziron@jasziron.hu

### Papír tapéták

A tapéták ragasztásához bármelyik jó minőségű normál tapétáragaszto ajánlható. Az előre elkezített jó minőségű ragasztót egyszerűen kenyjű fel a csíkok hálótárlára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos idejű puhuljon. Átlagos puhulási idő 3-4 perc. Alapeltük a falon kábelei simítása le, ügyelje arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségesre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

### Vlies tapétákhoz

A tapéták ragasztásához makulatúra papír használataat feltétlenül szükséges valamint jó minőségű ers "EXTRA" vagy "Special" tapétáragaszto használatai ajánlhatók. Átlagos puhulási idő 6-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel lesítmük, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A szélekkel kifolyó ragasztó azonnal el kerül a tavollíti. A fejlesztéget a plafonról és a padlószínről végükkel lesítmük. Feljutáskor a tapéta szárazon, maradék hálót elhelyíthető. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségesre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

### Fűrészponos tapétákhoz

A tapéták ragasztásához "Radufaser ragasztó" vagy "Special" tapétáragaszto ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítása le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A szélekkel kifolyó ragasztó azonnal el kerül a tavollíti. A fejlesztéget a plafonról és a padlószínről végükkel lesítmük. Feljutáskor a tapéta szárazon, maradék hálót elhelyíthető. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségesre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Moshatóság		töröheiő	mosható	jói mosható	suruható	erősen suruható
Fényállóság		gyengén fényműködő	közepesen fényműködő	fényműködő	erősen fényműködő	kiváló fényműködő
Ragasztózás		0 →	szemben illesztendő	eltolva illesztendő	váltakozó mintával	ragasztózás háttoldal
Egyeb jelölés		maradék hálót elhelyíthető	hasítható	hasítható	átnedvesítve leképzelhető	mélynyomott összegállató


A tapéták ragasztásához "Radufaser ragasztó" vagy "Special" tapétáragaszto ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítjuk, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A szélekkel kifolyó ragasztó azonnal el kerül a tavollíti. A fejlesztéget a plafonról és a padlószínről végükkel lesítmük. Feljutáskor a tapéta szárazon, maradék hálót elhelyíthető. Teljes száradás (min.24 óra) után diszperziós festékekkel átfesthető. Megfelel az EN 234 szabványban előírtaknak